

**PRESTANDA DEKLARATION
No. 55/SS/JFS**

- | | |
|--|---|
| 1. Produktens unika Identifieringskod: | Plannja EMK, små band/rullar |
| 2. Avsedd användning: | Icke bärande plåt för taktäckning samt utvändig och invändig Väggbeklädnad |
| 3. Tillverkare: | Plannja AB.
570 91 Järnforsen
Sweden |
| 4. Auktoriserad representant: | Ej tillämbbart. |
| 5. AVCP nivå: | Reaktion på eld: 3; andra egenskaper: 4 |
| 6a. Harmonised standard: | EN 14783:2013 "Takprodukter - Icke bärande plåt för taktäckning samt utvändig och invändig väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder" |
| Anmält organ: | SP Technical Research Institute of Sweden (NB 0402) |
| 7. Deklarerad Prestanda: | Tekniska produkttegenskaper för angiven produktkonfiguration finns tillgängliga i bilaga till denna förklaring om prestanda |

Prestanda för produkten som identifierats ovan överensstämmer med uppsättningen av deklarerade prestanda. Denna prestandaförklaring utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av tillverkaren som identifierats nedan.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:



Elżbieta Płaza
Certification Manager
Ruukki Construction

Helsinki, 03.03.2026

Bilaga 1 till Prestanda deklaration 55/SS/JFS Plannja EMK, små band/rullar

Product		Plannja EMK	Små band/rullar
Deklarerat Värden			
Mekansk resistens:		No Performance Determined (NPD)	
Vattenpermeability:		Passed	
Dimensionella förändringar:		Stål: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ Aluminium: $24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	Stål: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Dimensions-toleranser:		Material tjocklek: EN 10143:2006 (stål) Produktform: EN 505:2013 (stål) Material tjocklek: EN 485-4: 1993 (aluminium) Produktform: EN 507:1999 (aluminium)	Material tjocklek: EN 10143:2006 (stål) Produktform: EN 505:2013 (stål)
Utsläpp av reglerade ämnen:		No Performance Determined (NPD)	
Extern brandprestanda		B_{roof} (CWFT) för slutanvändning bestämd som takläggningsapplikationer, NPD för andra slutanvändningar.	
Reaktion mot brand (stål eller aluminium-plåt med organisk beläggning):		Plain metallic coating: VFZ, ZM A1 (CWFT) Aluminium: A1 (CWFT) Polyester 25 μm : A1 Hard Coat 25 μm : A1 Hard Coat 35 μm : A2-s2, d0 GreenCoat Pro BT 36 μm : A2-s1, d0	
Varaktighet:	Materialkvalitet och typ av toppbeläggningen (stål):	<u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM310</u> <u>DX54D+Z350</u> Plain metallic coating Polyester 25 μm Hard Coat 35 μm GreenCoat Pro BT 36 μm	<u>S250GD+Z275</u> <u>S280GD+Z275</u> <u>S280GD+ZM310</u> <u>DX54D+Z350</u> <u>DX51D+Z350</u> Plain metallic coating Polyester 25 μm Hard Coat 35 μm GreenCoat Pro BT 36 μm
	Metal tjocklek (stål):	0,60 mm	0,60 mm
	Materialkvalitet och typ av toppbeläggningen (aluminium):	<u>EN-AW 3105 H46</u> <u>EN-AW 8111 H12</u> <u>EN-AW 8111 H41</u> Aluminium Hard Coat 25 μm	<u>EN-AW 3105 H46</u> <u>EN-AW 8111 H12</u> <u>EN-AW 8111 H41</u> Aluminium Hard Coat 25 μm
	Metal tjocklek (aluminium):	0,80 mm	0,80 mm
	Typ och tjocklek av baksida-beläggning	Epoxy min. 7 μm	

Detaljerad produkt / materialspecifikation finns i orderbekräftelsen eller leveransdokumentationen